

## "KOMPAKT" VŠE V JEDNOM, ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK



Charakteristické prvky:

- > Snadné použití - viz menu
- > Bezdrátové připojení ●)))
- > Ergonomický design pro ruce
- > Přesnost +1% ze čtené hodnoty v rozsahu 10% - 100% z max. hodnoty klíče - kroučící moment začíná od 2% z max. rozsahu klíče
- > Více jednotek (cNm, Nm, kgfm, kgfcm, ozins, lbins, lbft)
- > Možnost nastavení
- > Vícejazyčné



- > robustní pouzdro
- > měkká rukojeť


- > USB obousměrná komunikace
- > 4 x AAA baterie



- > barevná obrazovka OLED s vysokou viditelností
- > hmatový spínač, LED výstraha
- > 3 polohy ráčny




### TRACK MODE



Zobrazuje skutečný, aplikovaný kroučící moment

### PRESET MODE




Obrazovka při dosažení nastaveného kroučícího momentu změnila barvu

### TORQUE A ANGLE FUNCTION



Měření kroučícího momentu a úhlu

### RECALL



Uloží a prohlídí 2000+ výsledků nebo lze nahrát do PC nebo SPC

**"KOMPAKT" VŠE V JEDNOM, ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK**



Výběr ze čtyř standardních modelů nebo přizpůsobení pro modelu:

**EZ**

- > režimy: datum, sledování, vrchol, nastavení, přednastavená hodnota, jazyky
- > 1 nastavitelná předvolba
- > kalibrace dle data

Číslo modelu	<b>HH005E</b>	<b>HH010E</b>	<b>HH015E</b>	<b>HH017E</b>
<b>Kroutící moment</b>	50-500 cNm	1-10 Nm	1,5-15 Nm	1,7-17 Nm
<b>Řízení</b>	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
<b>Délka</b>	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
<b>Hmotnost</b>	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg

**PRO**

- > režimy: datum, sledování, vrchol, nastavení, přednastavená hodnota, vyvolání z paměti, odeslání dat, jazyky
- > 1 nastavitelná předvolba
- > kalibrace dle data
- > 2000+ kapacita uložení do paměti měření
- > Pc software, Windows Excel a SPC kompatibilní
- > bezdrátové připojení ●)))

Číslo modelu	<b>HH005P</b>	<b>HH010P</b>	<b>HH015P</b>	<b>HH017P</b>
<b>Kroutící moment</b>	50-500 cNm	1-10 Nm	1,5-15 Nm	1,7-17 Nm
<b>Řízení</b>	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
<b>Délka</b>	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
<b>Hmotnost</b>	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg

## "KOMPAKT" VŠE V JEDNOM, ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK



**SUPER**

- > režimy: datum, sledování, vrchol, nastavení, přednastavená hodnota, vyvolání z paměti, odeslání dat, jazyky, USB
- > 2000+ kapacita uložení do paměti měření
- > Pc software, Windows Excel a SPC kompatibilní
- > 99 nastavitelných předvoleb, bezdrátové připojení ●)))
- > kalibrace dle data nebo čísla použití
- > PLC komunikace s ASCII

Číslo modelu	HH005S	HH010S	HH015S	HH017S
Kroutící moment	50-500 cNm	1-10 Nm	1,5-15 Nm	1,7-17 Nm
Řízení	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Délka	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Hmotnost	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg

## TORQUE/ANGLE JUST MOVE

(kroutící moment/úhel rozpoznání momentu u již dotaženého spoje)

- > režimy: datum, sledování, vrchol, rozpoznání úhlu, nastavení (kroutící moment, úhel, rozpoznání momentu u již dotaženého spoje), přednastavená hodnota, vyvolání z paměti, odeslání dat, vymazání, jazyky, USB
- > 99 nastavitelných předvoleb
- > kalibrace dle data nebo čísla použití
- > 2000+ kapacita uložení do paměti měření
- > Pc software, Windows Excel a SPC kompatibilní
- > PLC komunikace s ASCII
- > bezdrátové připojení ●)))

Číslo modelu	HH005P	HH010P	HH015P	HH017P
Kroutící moment	50-500 cNm	1-10 Nm	1,5-15 Nm	1,7-17 Nm
Řízení	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Délka	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Hmotnost	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg