

"MIKRO A STANDARDNÍ" ELEKTRONICKÉ ŠROUBOVÁKY



Charakteristické prvky:

- > Snadné použití - viz menu
- > Bezdrátové připojení •)))
- > Vícejazyčné
- > Přesnost +1% ze čtené hodnoty v rozsahu 10% - 100% z max. hodnoty klíče
- kroučící moment začíná od 2% z max. rozsahu klíče
- > Možnost nastavení
- > Více jednotek (cNm, Nm, kgfm, kgfcm, ozins, lbins, lbft)

Obousměrné ráčna

Mikro šroubovák



Snadné použití - Menu kontrolní box




Obousměrné ráčna




Šroubovák s pistolovou rukojetí

TRACK MODE




Zobrazuje skutečný,
aplikovaný kroučící
moment

PRESET MODE



Obrazovka při dosažení
nastaveného kroučícího
momentu změnila barvu

RECALL



Uloží a prohlídí 2000+
výsledků nebo lze
nahrát do PC nebo SPC

"MIKRO A STANDARDNÍ" ELEKTRONICKÉ ŠROUBOVÁKY



Pro precizní kontrolu kroutícího momentu nebo montáž, lze vybrat ze tří standardních modelů nebo přizpůsobit Pro model:

EZ

- > režimy: datum, sledování, vrchol, nastavení, přednastavená hodnota, jazyky
- > 1 nastavitelná předvolba
- > kalibrace dle data

Číslo modelu	MS050E	MS150E	MS200E	MS350E
Kroutící moment	5-50 cNm	15-150 cNm	20-200 cNm	35-350 cNm
Řízení	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Délka	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
Hmotnost	0,72 kg	0,72 kg	0,72 kg	0,72 kg

Číslo modelu	SS005E	SS010E	SS015E	SS017E
Kroutící moment	50-500 cNm	1-10 Nm	1,5-15 Nm	1,7-17 Nm
Řízení	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Délka	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Hmotnost	0,77 kg	0,77 kg	0,77 kg	0,77 kg

"MIKRO A STANDARDNÍ" ELEKTRONICKÉ ŠROUBOVÁKY



PRO

- > režimy: datum, sledování, vrchol, nastavení, přednastavená hodnota, vyvolání z paměti, odeslání dat, jazyky
- > 1 nastavitelná předvolba
- > kalibrace dle data
- > 2000+ kapacita uložení do paměti měření
- > Pc software, Windows Excel a SPC kompatibilní
- > bezdrátové připojení •)))
(bezdrátový přenos z kontrolního boxu šroubováku do bezdrátového přijímače)

Číslo modelu	MS050P	MS150P	MS200P	MS350P
Kroutící moment	5-50 cNm	15-150 cNm	20-200 cNm	35-350 cNm
Řízení	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Délka	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
Hmotnost	0,72 kg	0,72 kg	0,72 kg	0,72 kg

Číslo modelu	SS005P	SS010P	SS015P	SS017P
Kroutící moment	50-500 cNm	1-10 Nm	1,5-15 Nm	1,7-17 Nm
Řízení	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Délka	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Hmotnost	0,77 kg	0,77 kg	0,77 kg	0,77 kg

"MIKRO A STANDARDNÍ" ELEKTRONICKÉ ŠROUBOVÁKY



SUPER

- > režimy: datum, sledování, vrchol, nastavení, přednastavená hodnota, vyvolání z paměti, odeslání dat, jazyky, USB
- > 99 nastavitelných předvoleb
- > kalibrace dle data nebo použití
- > 2000+ kapacita uložení do paměti měření
- > Pc software, Windows Excel a SPC kompatibilní
- > PLC komunikace s Ascii
- > bezdrátové připojení ●)))
(bezdrátový přenos z kontrolního boxu šroubováku do bezdrátového přijímače)

Číslo modelu	MS050S	MS150S	MS200S	MS350S
Kroutící moment	5-50 cNm	15-150 cNm	20-200 cNm	35-350 cNm
Řízení	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Délka	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
Hmotnost	0,72 kg	0,72 kg	0,72 kg	0,72 kg

Číslo modelu	SS005S	SS010S	SS015S	SS017S
Kroutící moment	50-500 cNm	1-10 Nm	1,5-15 Nm	1,7-17 Nm
Řízení	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Délka	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Hmotnost	0,77 kg	0,77 kg	0,77 kg	0,77 kg