

MECHANICKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ (FIXNÍ I VYMĚNITELNÝ)



Charakteristické prvky:

- > Ergonomické držadlo
- > Displej s vysokou viditelností
- > Přesnost +/- 3% v rozsahu do 500 Nm a +/- 4% přes 500 Nm
- > Odolné nastavení mechanismu
- > Odolnost proti agresivním hydraulickým olejům (skydrol)
- > Možnost volby: fixní hlava nebo vyměnitelné nástavce
- > Speciální klíč k zabránění náhodnému přenastavení kroučícího momentu

> příklad: 110,5 Nm,
vysoká viditelnost
stupnice



> fixní hlava
nebo standardní
vyměnitelný typ



> speciální klíč k
zabránění náhodnému
přenastavení kroučícího
momentu

Číslo modelu	MW30	MW125	MW200	MW335	MW500	MW1000	MW1500	MW2000
Kroučící moment	6,0-30 Nm	25-125 Nm	40-200 Nm	65-335 Nm	100-500 Nm	200-1000 Nm	300-1500 Nm	400-2000 Nm
Řízení	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
Délka	311 mm	422 mm	460 mm	519 mm	813 mm	1015 mm	1250 mm	1250 mm
Hmotnost	0,7 kg	0,9 kg	1 kg	1,2 kg	3,2 kg	4,2 kg	8,2 kg	8,2 kg

fixní
ráčna

Číslo modelu	MWA30	MWA125	MWA200	MWA335	MWA500	MWA1000	MWA1500	MW2000
Kroučící moment	6,0-30 Nm	25-125 Nm	40-200 Nm	65-335 Nm	100-500 Nm	200-1000 Nm	300-1500 Nm	400-2000 Nm
Řízení	9 x 12	9 x 12	14 x 18	14 x 18	24 x 32	24 x 32	27 x 36	27 x 36
Délka	298 mm	422 mm	455 mm	515 mm	840 mm	1040 mm	1250 mm	1250 mm
Hmotnost	0,58 kg	0,8 kg	0,92 kg	1,06 kg	4,04 kg	4,93 kg	8 kg	8 kg

typ
adaptéru